



Progettata per utensili con comando di sicurezza a due mani, pneumatico o elettrico in base alla versione.

HC1300R3

CENTRALE IDRAULICA PER CESCOIE

POTENZA, SICUREZZA E AFFIDABILITÀ
PER PRESTAZIONI MASSIME



PRESTAZIONI ELEVATE

Progettata per cesoie con comando pneumatico o elettrico, garantisce massima potenza e cicli rapidi.



COMANDO DI SICUREZZA A DUE MANI

Unità di sicurezza con comando di sicurezza a due mani, disponibile con comandi pneumatici o elettrici in base alla versione.



PRESSIONE MASSIMA 180 BAR

Ideale per le applicazioni più esigenti, garantisce prestazioni costanti e lunga durata operativa.



COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ

Componenti selezionati di alta qualità per garantire affidabilità, efficienza e lunga durata.



RAFFREDDAMENTO EFFICIENTE

Scambiatore olio-aria con ventilatore elettrico per funzionamento continuo e temperature controllate.



STRUTTURA COMPATTA E ROBUSTA

Serbatoio in acciaio inox e quadro elettrico verniciato con poliestere rinforzato in fibra di vetro per massima resistenza.

OPZIONALE

Scambiatore olio-aria con ventilatore elettrico



SICUREZZA

Massima protezione in tutte le condizioni di lavoro.



AFFIDABILITÀ

Componenti di qualità per lunga durata e funzionamento continuo.



EFFICIENZA

Cicli rapidi e costanti per aumentare la produttività.



PRESTAZIONI


Massima potenza anche nelle condizioni di lavoro più gravose.



ASSISTENZA

Supporto tecnico dedicato e ricambi sempre disponibili.

HC1300R3




Progettata per utensili con comando di sicurezza a due mani, pneumatico o elettrico in base alla versione.

CE

PRODOTTO IN ITALIA



IDEALE PER CESCOIE NEI SEGUENTI SETTORI:



MACELLAZIONE SUINI



MACELLAZIONE OVINI



AVICOLA



MACELLAZIONE BOVINI

DATI TECNICI

HC1300R3

Pressione massima di esercizio	180 bar
Portata pompa (versioni)	6 / 8 / 11 cm ³ /giro
Potenza motore (versioni)	2,2 / 3 / 4 kW
Tensione di alimentazione	230 / 400V 50/60Hz
Capacità serbatoio	40 litri
Fluido idraulico	Olio minerale ISO VG 32 + 46
Temperatura ambiente	-10 °C + 50 °C
Peso (circa)	80 kg
Materiale serbatoio	Acciaio inox
Quadro elettrico	Acciaio verniciato Acciaio inox Poliestere rinforzato con fibra di vetro

DISPONIBILE IN VERSIONE INDUSTRIA 4.0 / 5.0



Sensori avanzati per la diagnostica di rete evolutiva



Pannello operatore HMI a colori con touchscreen



Comunicazione e integrazione con i principali protocolli industriali

