



Progettata per utensili con comando bimanuale di sicurezza, pneumatico o elettrico a seconda versione.

HC900R3

CENTRALINA IDRAULICA PER CESCOIE

POTENZA, SICUREZZA E AFFIDABILITÀ
PER IL MASSIMO RENDIMENTO



ALTE PRESTAZIONI

Progettata per utensili con deviatore idraulico incorporato, garantisce massima potenza e cicli rapidi.



SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

Circuiti idraulici ottimizzati e componenti di alta qualità per garantire massima protezione e affidabilità in ogni condizione di lavoro.



PRESSIONE MASSIMA 140 BAR

Ideale per le lavorazioni più impegnative, assicura prestazioni costanti e durature nel tempo.



ACCUMULATORE INTEGRATO

Accumulatore 0,35 / 0,5 / 0,75 l precaricato con azoto (N₂) per cicli rapidi e maggiore efficienza.



COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ

Selezionati per garantire massima affidabilità e lunga durata.




RAFFREDDAMENTO EFFICIENTE

Scambiatore di calore olio-aria con elettroventilatore per un servizio continuo e temperature sotto controllo.

OPZIONALE

Scambiatore di calore olio-aria con elettroventilatore



SICUREZZA

Protezione totale in tutte le condizioni di lavoro.



AFFIDABILITÀ

Componenti di alta qualità per massima affidabilità e continuità operativa.



EFFICIENZA

Cicli rapidi e costanti per aumentare la produttività.



PRESTAZIONI


Massima potenza anche nelle condizioni di lavoro più gravose.



ASSISTENZA

Supporto tecnico dedicato e ricambi sempre disponibili.

HC900R3



Progettata per utensili con deviatore idraulico incorporato.

CE

FABBRICATO IN ITALIA



PER CESCOIE UTILIZZATE NELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE



SUINO



OVINO



AVICOLO



BOVINO

DATI TÉCNICI

HC900R3

Pressione massima di lavoro	140 bar
Portata pompa (versioni)	6 / 8 / 11 cm ³ /giro
Potenza motore (versioni)	2,2 / 3 / 4 kW
Tensione di alimentazione	230 / 400V 50/60Hz
Capacità del serbatoio	40 litri
Capacità dell'accumulatore	0,35 / 0,5 / 0,75 litri precaricato N ₂
Valvola di sicurezza	Tarata a 140 bar
Fluido idraulico	Olio minerale ISO VG 32 + 46
Temperatura ambiente	-10 °C + +50 °C
Peso (circa)	80 kg
Materiale del serbatoio	Acciaio inox
Versioni quadro elettrico	Acciaio verniciato / Acciaio inox / Poliestere rinforzato con fibra di vetro

DISPONIBILE IN VERSIONE
INDUSTRIA 4.0 / 5.0



Sensori avanzati per diagnostica di rete evoluta



Pannello operatore HMI a colori touch screen



Comunicazione e integrazione con i principali protocolli industriali.

